




Picomig 305 D3 Synergic TKG

NEW!

/forceArc®
/rootArc®



M1.81-B



- Máquina de soldadura inverter multiproceso, con sencilla operación de un botón Synergic y sistema arrastre hilo integrado
- Soldadura estándar MSG
- EWM forceArc: soldadura
- EWM rootArc: soldadura
- Líneas características Synergic certificadas UNE-EN 1090 para acero, CrNi y aluminio
- Óptimo para soldar hilos tubulares autoprotectores
- Dinámica del arco voltaico con regulación no escalonada (efecto de estrangulación)
- Soldadura eléctrica manual
- Funcionamiento de 2 tiempos/4 tiempos
- Función de soldadura de juntas y de soldadura de punto
- Soldadura de intervalo
- Corrientes anteriores y posteriores de gas ajustables
- Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de efectividad
- Soldadura TIG lift arc
- Carcasa robusta, apta para obras
- Protegido contra salpicaduras de agua IP23
- Sistema arrastre hilo EWM eFeed con 4 rodillos, muy preciso y potente, para una alimentación segura de todos los hilos tubulares y macizos
- Equipado para hilo de acero de 1,0 mm
- Diámetro de la bobina de hilo posible hasta 300 mm/D3, 200 mm/D2 con adaptador
- Sencillo cambio de la polaridad de la corriente de soldadura sin herramientas
- Control de toma de tierra (protección de PE)
- Gran tolerancia a las variaciones en la tensión de la red +20%/-25% por lo que puede utilizarse con un generador de forma ilimitada
- Portátil, compacto
- 5 m de acometida, conexión de red 3x400 V/16 A
- Capacidad de conexión para control remoto y antorcha de función (2U/D)

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25 % - +20 %)

Fusible de red (fusible lento) 3 x 16 A

Tensión en vacío 93 V

Rango de ajuste de la corriente de soldadura 5 A - 300 A

Tiempo de encendido 40 °C 300 A / 45 %

260 A / 60 %

200 A / 100 %

cos φ 0,99

Grado de efectividad 88 %

Dimensiones LxAnxAl 636 x 297 x 482

Peso 29 kg

Diámetro de bobina 300 mm

Tipo	Denominación	Nº artículo
Picomig 305 D3 Synergic TKG	Máquina de soldadura multiproceso MIG/MAG, compacto, portátil, conexión central Euro	090-005313-00502
MT301G M9 3m		094-500055-00000
MT301G M9 4m	Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas	094-500055-00004
MT301G M9 5m		094-500055-00005
WK50 mm² 4m/K	Conducto de piezas de trabajo	092-000003-00000
GH 2x1/4" 2m	Tubo de gas	094-000010-00001
DMDIN TN 200B AR/MIX 32L, D	Reductor de presión con manómetro	094-000009-00001
OW CEE 16A/400V	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008214-00000
KOS27	Puesta en marcha de 1 hora	KOS-V00027-00000

Unidades de embalaje

Tipo	Denominación	UdE	Nº artículo
		Uds.	
6x Picomig 305 D3 Synergic TKG	Unidad de embalaje 6 unidades Picomig 305 D3 Synergic sin accesorios	6	092-015313-00502