




Saturn 301 • 351 M2.20 • M2.40 FKG



M2.20



M2.40



- Equipo de soldadura estándar MIG/MAG, conmutación por etapas, refrigerado por gas
- Impulsión de cuatro rodillos. Equipado para hilos de acero de 0,8 mm + 1,0 mm
- Compacto, móvil, elevable con grúa, apilable
- 5 m de acometida
- M2.20: Operación de dos botones: ajuste de la tensión de soldadura y la tasa de deposición del hilo, visualización de los parámetros de soldadura
- M2.40: Operación de un botón Synergic: cómodo ajuste del punto de trabajo con JOBs pre-programados (trabajos de soldadura), visualización de los parámetros de soldadura
- Control del conductor de protección (PE)
- Encendido y soldadura perfectos gracias al reductor de soldadura perfeccionado con 2 tomas



Saturn	301	351
Tensión de red (tolerancias)	3 x 400 V (-15 % - +15 %)	
Fusible de red (fusible lento)	3 x 16 A	3 x 25 A
Tensión en vacío	40 V	
Rango de ajuste de la corriente de soldadura	30 A - 300 A	30 A - 350 A
Tiempo de encendido 25 °C (40 °C)	300 A / 45 %	350 A / 45 %
	(300 A / 40 %)	(350 A / 40 %)
	250 A / 60 %	300 A / 60 %
	(190 A / 60 %)	(250 A / 60 %)
	190 A / 100 %	250 A / 100 %
	(160 A / 100 %)	(220 A / 100 %)
Nº posiciones de regulación	12	16
cos φ	0,97	
Dimensiones LxAnxAI	930 x 460 x 730	
Peso	100 kg	112 kg
Velocidad del hilo	0,5 m/min - 25 m/min	

Tipo	Denominación	Nº artículo
Saturn 301 M2.20 FKG	Equipo de soldadura MIG/MAG conmutado por etapas, compacto, gas,	090-004978-00502
Saturn 301 M2.40 FKG	conexión central Euro, tracción mediante 4 rodillos	090-004979-00502
MT301G M9 3m		094-500055-00000
MT301G M9 4m	Antorcha MIG/MAG, refrigerada por gas	094-500055-00004
MT301G M9 5m		094-500055-00005
WK50 mm ² 4m/K	Conducto de piezas de trabajo	092-000003-00000
GH 2x1/4" 2m	Tubo de gas	094-000010-00001
DMDIN TN 200B AR/MIX 32L, D	Reductor de presión con manómetro	094-000009-00001
OW CEE 16A/400V	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008214-00000
KOS25	Configuración específica del cliente con montaje para instalaciones portátiles y compactas	092-002686-00001
KOS27	Puesta en marcha de 1 hora	KOS-V00027-00000