



**Pico 162 • Pico 162 MV**



- Equipo de soldadura con inversor, DC
- Portátil, bandoleras
- Soldadura eléctrica manual, TIG Liftarc
- Multivoltaje: Ajuste automático a la tensión de red (115 V/230 V)
- Arcforce, arranque en caliente, antistick
- Acometida de 3 m con clavija Schuko de 16 A (salvo aparatos MV)
- **Protección contra sobretensión: para que el aparato no sufra daños en caso de conectarlo por error a una tensión de red de 400 V**
- Contenido del juego: fuente de alimentación, maletín de cubierta dura con marco de aluminio, sujeción de electrodo, conducto de piezas de trabajo, máscara de soldadura, martillo para limpiar la escoria, cepillo de alambre



<b>Tensión de red (tolerancias)</b>	1 x 230 V (-40 % - +15 %)	1 x 115 V (-15 % - +15 %)
<b>Fusible de red (fusible lento)</b>	1 x 16 A	1 x 25 A
<b>Tensión en vacío</b>	105 V	
<b>Rango de ajuste de la corriente de soldadura</b>	10 A - 150 A 10 A - 160 A (TIG)	10 A - 110 A 10 A - 120 A (TIG)
<b>Tiempo de encendido 40 °C</b>	150 A / 35 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %	110 A / 35 % 90 A / 60 % 80 A / 100 %
<b>cos φ</b>	0,99	
<b>Grado de efectividad</b>	86 %	
<b>Dimensiones LxAnxAI</b>	430 x 115 x 225	
<b>Peso</b>	5,1 kg	

Tipo	Denominación	Nº artículo
<b>SET Pico 162</b>	Conjunto eléctrico manual: PICO 162 y equipamiento del lugar de soldadura en la maleta	091-002040-00502
<b>Pico 162</b>	Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual	090-002040-00502
<b>WK16mm<sup>2</sup>-4m/K</b>	Conducto de piezas de trabajo	094-005314-00000
<b>EH 16qmm 4m</b>	Cable del electrodo	094-005313-00000
<b>Pico 162 VRD</b>	Equipo de soldadura con inversor con reducción de tensión en vacío según AS 1674.2-2003	090-002050-00502
<b>WK16mm<sup>2</sup>-4m/K</b>	Conducto de piezas de trabajo	094-005314-00000
<b>EH 16qmm 4m</b>	Cable del electrodo	094-005313-00000
<b>SET Pico 162 MV</b>	Conjunto eléctrico manual: PICO 162 MV y equipamiento del lugar de soldadura en la maleta	091-002042-00502
<b>Pico 162 MV</b>	Máquina de soldadura con inversor Multivolt, eléctrica manual	090-002042-00502
<b>WK16mm<sup>2</sup>-4m/K</b>	Conducto de piezas de trabajo	094-005314-00000
<b>EH 16qmm 4m</b>	Cable del electrodo	094-005313-00000
<b>CBP Pico 162</b>	Maletín de transporte, vacío	094-010324-00500

**Unidades de embalaje**

Tipo	Denominación	UdE Uds.	Nº artículo
12x Pico162	Paquete de 12 uds. PICO162	12	092-002047-00502
12x Pico162 Set	Paquete de 12 uds. PICO162 SET	12	092-002055-00502
12x Pico162 MV	Paquete de 12 uds. PICO162 MV	12	092-002058-00502
12x Pico162 MV Set	Paquete de 12 uds. PICO162 SET MV	12	092-002059-00502
12x Pico 162 VRD	Unidad de embalaje 12 unidades Pico 162 VRD	12	092-015247-00502

► En el capítulo «Unidades de embalaje» (página 252) encontrará las unidades de embalaje que contienen 12 unidades de la máquina de soldadura Pico 162 sin accesorios