



Pico 350 cel puls • Pico 350 cel puls pws



E1.00



- Equipo de soldadura con inversor, DC
- Portátil, bandoleras
- Protección comprobada contra salpicaduras de agua (IP 34s)
- También disponible con reducción de tensión en vacío de serie (VRD) (según AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 y GOCT 12.2 007.8)
- Soldadura eléctrica manual, TIG Liftarc
- Soldadura CC/CV MIG/MAG con Pico drive 4L y Pico drive 200C
- Electrodo celulósicos: 100% asegurado de soldadura vertical descendente
 - **Soldadura de impulsos eléctrica manual:**
 - especialmente indicado para soldadura de raíz
 - en capas exteriores superficie de costura de escama fina en óptica TIG
 - menos trabajo posterior por menor cantidad de virutas
 - muy indicado para electrodos difíciles
 - excelente puentado de ranuras sin suspensión del lado de raíz
 - menor deformación gracias a un aporte de calor controlado
- Perfecta soldadura ascendente gracias a la función de pulso PF
- La polaridad puede conmutarse pulsando un botón (PWS)
- Arcforce, corriente y tiempo de arranque en caliente ajustables
- Antiadherente (Antistick)
- Ahorra energía en modo de espera



Pico	350 cel puls	350 cel puls pws
Tensión de red (tolerancias)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Fusible de red (fusible lento)	3 x 16 A	3 x 16 A
Tensión en vacío	95 V	
Rango de ajuste de la corriente de soldadura	10 A - 350 A	10 A - 350 A
Tiempo de encendido 40 °C	350 A / 35 % 280 A / 60 % 230 A / 100 %	350 A / 35 % 280 A / 60 % 230 A / 100 %
cos φ	0,99	0,99
Grado de efectividad	88 %	88 %
Dimensiones LxAnxAI	600 x 205 x 415	600 x 205 x 415
Peso	23,5 kg	25 kg

Tipo	Denominación	Nº artículo
Pico 350 cel puls	Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual	090-002060-00502
WK50 mm² 4m/K	Conducto de piezas de trabajo	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Cable del electrodo	092-000004-00000
OW CEE 32A	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008215-00000
Pico 350 cel puls vrd (AUS)	Equipo de soldadura con inversor con reducción de tensión en vacío según AS 1674.2-2003	090-002060-28503
Pico 350 cel puls vrd (RU)	Equipo de soldadura con inversor con reducción de tensión en vacío según IEC/DIN EN 60974-1 y GOCT 12.2 007.8	090-002060-28504
WK50 mm² 4m/K	Conducto de piezas de trabajo	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Cable del electrodo	092-000004-00000
OW CEE 32A	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008215-00000
Pico 350 cel puls pws	Equipo de soldadura con inversor eléctrica manual, conmutador de cambio de polaridad	090-002061-00502
WK50 mm² 4m/K	Conducto de piezas de trabajo	092-000003-00000
EH 50qmm 4m	Cable del electrodo	092-000004-00000
OW CEE 32A	Opción de fábrica de conector de red, incluido montaje	092-008215-00000