



PLASMA PLUS SISTEMA DE CORTE PLASMA

La serie de equipos PLASMA PLUS constituyen un simple y eficiente sistema de corte plasma con aire comprimido para cualquier metal. Los equipos PLASMA PLUS 56 y 91, dotados de dos escalas de corriente, encuentran una eficaz aplicación en los talleres de carrocerías, en la pequeña y media carpintería y en la industria.

- ▶ Simplicidad de utilización y alta capacidad de corte
- ▶ Manómetro presión aire sobre el panel frontal
- ▶ Visualización con LED del ciclo de corte y del dispositivo de seguridad y protección del equipo
- ▶ Dispositivo eléctrico de protección sobre la antorcha para garantizar la seguridad del operario
- ▶ Grupo filtros y regulador de aire con expulsión automática de impurezas
- ▶ Señalización consumo del electrodo y mal funcionamiento del equipo
- ▶ Posibilidad de corte con contacto



DATOS TECNICOS		PLASMA PLUS	
		56	91
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V	230/400	230/400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	13,8	23,9
Fusible (acción lenta) (I ₂ @ 100%)	A	25/16	40/25
Factor de Potencia / cos φ		0,67	0,65
Rendimiento		0,55	0,61
Posiciones de regulación	Nº	2	2
Campo de regulación	A	30 - 55	50 - 90
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100%	30	50
	A 60%	---	---
	A 35%	55	90
Capacidad de corte:	calidad	mm	20
	separación	mm	18
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-3 EN 60974-7 • EN 60974-10 • S	
Clase de protección	IP	23 S	23 S
Clase de aislante		H	H
Dimensiones	↗ mm	625	625
	→ mm	350	350
	↑ mm	790	790
Peso	kg	68	95

Bajo demanda tensiones especiales

