

CODESOL

RPG XS inalámbrica

Refrentadora de tubos

Diseñada para cortes en ángulo recto sin rebabas y biselado de tubos de acero inoxidable de paredes delgadas y micro fittings. ¡El solicitado mecanizado de extremos de tubos de alta calidad, para soldadura Orbital!



El solicitado mecanizado extremos de tubos de alta calidad para soldadura Orbital



RPG XS inalámbrica



RPG XS inalámbrica de transmisión angular

CARACTERÍSTICAS

- » Peso extremadamente ligero.
- » Características mejoradas de la versión de alimentación con baterías gracias a la tecnología Litio-Ion.
- » El solicitado mecanizado de extremos de tubos de alta calidad para la soldadura orbital.
- » Buena alimentación: 3 mm por revolución.
- » Ideal para aplicaciones micro fitting.
- » Potente propulsión para tubos de hasta 19 mm y espesor de pared de hasta 2 mm.

MERCADOS

- » Industria del gas
- » Industria de semiconductores
- » Industria farmacéutica
- » Salas blancas
- » Industria alimentaria
- » Industria solar

RANGO DE APLICACIÓN

Ø OD tubo min. - máx.	3.0 - 19.05 mm 0.118" - 0.75"
Grosor máx. de pared	2.0 mm 0.079"
Materiales del tubo	Aceros de alta aleación (material de acero inoxidable nº 1.40... hasta 1.45... según DIN 17455 y DIN 17456), aceros de baja aleación, y no aleados, aluminio.
Dimensiones (lxhxd)	217 x 187 x 53 mm 8.5" x 7.4" x 2.1"
Variador electrónico de velocidad de corte integrado	0 - 350 rpm
Voltaje de la batería recargable	18.8V
Peso de la máquina	1.320 kg