

Tetrix 401 DC Comfort 2.0 puls

090-000247-00502



- Máquina de soldadura inverter TIG DC refrigerada por agua
- Control Comfort 2.0, manejo sencillo mediante Click-Wheel
- **Soldadura TIG**
- Sin suplemento equipado con las líneas características para activArc y spotArc de EWM
- Soldadura TIG con ignición HF electrónica y reproducible
- Soldadura TIG lift arc sin HF
- Pulsos de valor medio TIG, la corriente de soldadura establecida se mantendrá siempre, por ello es especialmente indicado para soldar conforme a las instrucciones de soldadura
- Pulsos automáticos TIG con preajuste automático de los parámetros necesarios para los pulsos
- Pulsos TIG en Hz y kHz hasta 15 kHz
- 8 JOB programados (trabajos de soldadura)
- Funcionamiento de 2 tiempos/4 tiempos
- Segunda corriente reducida que puede ejecutarse con el pulsador de la antorcha
- Función de soldadura de juntas y de soldadura de punto (spotArc/spotmatic)
- spotmatic y spotArc en acceso directo
- Rampa de subida/rampa de descenso ajustable
- Spotmatic: ahorre un 50 % del tiempo de punteado
- Corrientes anteriores y posteriores de gas ajustables
- **Eléctrica manual-Soldadura/arco-aire**
- Eléctrica manual/arco-aire, automaticidad de pulsos con preajuste automático de los parámetros necesarios para los pulsos
- Ideal para soldaduras de raíz
- 8 JOB programados (trabajos de soldadura)
- Soldadura segura ascendente y descendente
- Corriente y tiempo de arranque ajustables
- Arcforce ajustable
- Función antistick
- **Características destacadas**
- Excelente refrigeración de la antorcha con el consiguiente ahorro de costes en piezas de desgaste de la antorcha gracias a una bomba centrífuga muy potente y a un depósito de agua de 12 litros
- Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de efectividad y a la función standby
- Capacidad de conexión para control remoto y antorcha de función
- Carcasa elevable con grúa
- De forma opcional puede conectarse en red mediante LAN o WiFi, Xnet listo
- Interfaz de ordenador para el software PC300.Net

	TIG	Electrodos recubiertos
Rango de ajuste de la corriente de so	5 A - 400 A	
Tiempo de encendido a t.a ambiente	40 °C	
100 %	400 A	
Tensión en vacío	79 V	
Frecuencia de red	50 Hz / 60 Hz	
Fusible de red (fusible lento)	3 x 32 A	
Tensión de red (tolerancias)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Máxima potencia de conexión	13.5 kVA	18.5 kVA
Potencia del generador recomendada	18.2 kVA	25 kVA

17.07.2019

cos φ	0.99
Grado de efectividad	90 %
Dimensiones del aparato L x An x Al	1085 mm x 450 mm x 1003 mm